



PRT.0168

SANAVEL

Vopsea netoxică, transpirantă, pentru interioare, din silicat de potasiu

Cod vamal

3209 9000

Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie
Protech

Linii de produse
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de silicați de potasiu

Categorii funcționale
• **Vopsiri protective**

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Vopsea transpirantă, naturală, netoxică, pentru interioare, pe bază de silicat de potasiu. Compoziție minerală, activă, cu capacități antimucegai și anticondens ridicate, realizată pe baza rețetelor tradiționale, pentru utilizarea în bio-construcții, construcții noi și la restaurarea clădirilor de epocă și a monumentelor.

Caracteristici generale

SANAVEL conține silicat de potasiu și pigmenți naturali. Are o transpirabilitate ridicată și o acțiune antimucegai și antibacterică pronunțată. În general, nu conține solvenți, diluanți, substanțe nocive și emisii toxice și nu are efecte termoplastice.


Consum

Aplicați de la 0,30 la 0,40 litri de SANAVEL pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.


Domenii de utilizare

Vopsiri decorative și de reabilitare a mediilor interne.


Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.61 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+5 / +30 °C

 Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

Specificații tehnice

Reziduu sec: 58 %

Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 3 _

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 7.5 μ

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Picturi murale și tencuieli



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc. Vopselele (lavabile, organice, pe bază de solvenți etc) trebuie să fie eliminate complet.

Tratați suporturile în prealabil cu fixativul SANAXIL FIX.

Aplicare

Aplicați cu pensula, cu ruloul sau prin pulverizare. SANAVEL devine începe să fie consistent la atingere după circa o oră. Poate fi aplicat din nou după 4-5 ore și devine uscat în profunzime după 10-12 ore.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui. Evitați expunerea directă, prelungită a suprafețelor proaspete la vânt și la soare.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați.

În funcție de temperatura în momentul aplicării, în fazele de uscare și deshidratare culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

SANAVEL este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer